



HDA U_C rozsah napätí	2.4 – 41 kV	Trvalé prevádzkové napätie
HDA U_R rozsah napätí	3 – 51,5 kV	U_C : 24,0 kV
Polymérový plášť		Menovité napätie
IEC 60099-4: 2014 Ed 3.0		U_R : 30,0 kV
Menovitý výbojový prúd (I_n) 8/20 μ s	10 kA	
Trieda obmedzovača	DH	
Menovitý opakovaný prenos náboja Q_{RS}	0,5 C	Skratová odolnosť:
Vysoko prúdový impulz (4/10 μ s)	100 kA	Men. skratový prúd (I_{SC} 0,2s) 40 kA
Menovitý prenos tepelného náboja	1,1 C	Malý skratový prúd 600 A
Klietková konštrukcia s nalisovaným plášťom.		Bezpečná netrieštivá konštrukcia.



Rozmery (mm)



Plášť obmedzovača


Rázové napätie 1.2/50 μ s	kV	190
Výdržné napätie	-za mokra:	93
Celková výška, (H)	mm	316
Celkový priemer (väčšia strieška), (D)	mm	12219
Preskoková vzdialenosť	mm	310
Povrchová dráha	mm	830
Hmotnosť	kg	3,25
Počet striešok		12
Pevnosť v ohybe krátkodobá (SSL)	Nm	350
Pevnosť v ohybe dlhodobá (SLL)	Nm	350
Pevnosť v ťahu	N	2000
Max. moment M12	Nm	50

Zvyškové napätia (kV)

Atmosférický prúdový impulz 8/20 μ s			Strmý atmosférický prúdový impulz 1/20 μ s 10 kA	Spínací prúdový impulz 30/60 μ s	
5 kA	10 kA	125 A		500 A	
73,8	78,5	86,9	86,0	59,1	62,5

Charakteristika dočasného prepätia (TOV)

1 sek. TOV: 32,0 kV
10 sek. TOV: 31,0 kV



Označenie

Raychem
HDA-24MA
 U_C : 24,0 kV
 U_R : 30,0 kV
MO Surge Arrester
50/60 Hz
IEC 60099-4
 I_s 40 kA
 I_n 10 kA DH
Rok výroby

MVSA-780-22/18-0-000-SK

Raychem, TE, TE Connectivity a TE Connectivity (logo) sú ochranné známky. Ďalšie logá, názvy výrobkov alebo firiem môžu byť ochranné známky príslušných vlastníkov. Hoci spoločnosť TE vyvinula všetko primerané úsilie na zabezpečenie presnosti informácií uvedených v tomto katalógu, neručí za ich bezchybnosť, ani nevydáva žiadne ďalšie vyhlásenie ani žiadne záruky ohľadne ich presnosti, správnosti, spoľahlivosti alebo aktuálnosti. TE si vyhradzuje právo tu uvedené informácie kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. TE sa výslovne zrieka všetkých predpokladaných záruk na všetky tu uvedené informácie, najmä prípadných predpokladaných záruk na obchodovateľnosť alebo vhodnosť na konkrétny účel. Rozmery uvedené v tomto katalógu sú len pre referenčné účely a môžu byť bez predchádzajúceho upozornenia zmenené. Špecifikácie môžu byť bez predchádzajúceho upozornenia zmenené. Informácie o najnovších rozmeroch a konštrukčných špecifikáciách vám poskytne TE.

Technické a obchodné informácie na: EN-CZ@te.com

TE Connectivity Czech s.r.o., člen TE Connectivity Ltd., Divízia Energy, K AMP 1293, 664 34 Kuřim, Česká republika

Tel.: +420 602 221 948

TE Connectivity Ltd. skupina spoločností. Všetky práva vyhradené.

te.com/energy

