



Názov výrobku	Vyobrazenie	Určenie	Rozmery, hmotnosť	Objednávacie číslo
Špeciálne elektrikárske nožnice 2K 16012		• 2-komponentné rukoväte • Mäkké kontaktné body • Ergonomické a vysoko robustné • Nerezové čepele • Čepele s mikro zárezmi • Vysoká strihacia kapacita • Nastavovací kolík s možnosťou nastavenia 2-komponentných rukovätí	Dĺžka:140 mm Hmotnosť:83 g	16012
Odplášťovač káblov AMS 1000V včítane ochranného obalu 17130		Nástroj na odstránenie plášťa káblov s prepravným obalom • Použitelnosť: káble s priemerom Ø > 25 mm, hrúbka izolácie 0 - 5 mm pri PVC a gume • Vhodný pre práce na živých častiach el. zariadení do 1000 V AC • Model AMS 1000 V je vhodný aj pre použitie pri veľmi nízkych teplotách, až do -40 °C	Rozmery:170x75x50 mm Hmotnosť:239 g	17130
Odplášťovač káblov bez ochranného obalu AMS 1000V 17131		Nástroj na odstránenie plášťa káblov • Použitelnosť: káble s priemerom Ø > 25 mm, hrúbka izolácie 0 - 5 mm pri PVC a gume • Vhodný pre práce na živých častiach el. zariadení do 1000V AC • Model AMS 1000V je vhodný aj pre použitie pri veľmi nízkych teplotách, až do -40°C	Rozmery:155x75 mm Hmotnosť:176 g	17131
Náhradný nôž (do nástroja na odstránenie plášťa káblov AMS 1000) AV6299		Náhradný nôž do 17131	Hmotnosť:4 g	AV6299
Odplášťovacie náradie AIS set 17190		Nástroj na odstránenie plášťa káblov, ktorý je vyrobený z vysokohustotného polyetylénu • Použitelnosť: káble s priemerom Ø 16 - 54 mm, hrúbka izolácie 0,5 - 5 mm	Rozmery:390x330x105 mm Hmotnosť:2 170 g	17190
Nôž náhradný 17193		Náhradný nôž hranatý do nástroja 17190	Hmotnosť: 7g	17193

Nôž náhradný 17195		Náhradný nôž okrúhly do nástroja 17190	Hmotnosť: 4 g	17195
Nástroj AMX na odstránenie Al armovaných, alebo veľmi tvrdých plášťov káblov set 17300		Nástroj na odstránenie plášťov NN a VN káblov , ktoré sú vyrobené z vysokohustotného polyetylénu alebo armované Al fóliou • Použitelnosť: káble s priemerom Ø 16 - 54 mm, hrúbka plášťa 0,5 - 5 mm	Rozmery: 260x140x65 mm Hmotnosť: 1 300 g	17300
Nástroj FBS na odstránenie nezlúpateľnej polovodivej vrstvy set 17220		Nástroj na odstránenie nezlúpateľnej polovodivej vrstvy vn káblov ktoré sú vyrobené z vysokohustotného polyetylénu • Použitelnosť: káble s priemerom Ø 10 - 52 mm • Hrúbka polovodivej vrstvy 1,5 mm • Súprava obsahuje aj náhradnú čepeľ 17142 a silikónovú vazelinu AG1013	Rozmery: 280x210x65 mm Hmotnosť: 790 g	17720
Súprava náhradných dielov 17145 pre FBS		Náhradné diely pre nástroj 17220: 2x doštičky, 1x koliesko vhodné skrutky	Hmotnosť: 32 g	17145
Náhradný nôž (do nástroja na odstránenie nezlúpateľnej polovodivej vrstvy FBS) 17142		Náhradný nôž do 17221 (17220)	Hmotnosť: 6 g	17142
Nástroj FBS II na odstránenie nezlúpateľnej polovodivej vrstvy vn káblov set 17250		Nástroj na odstránenie nezlúpateľnej polovodivej vrstvy vn káblov • Aplikačný rozsah: Ø 16 - 58 mm • Hrúbka polovodivej vrstvy 0 - 1,5 mm • Súprava obsahuje aj imbusový kľúč a nylonový obal	Rozmery: 220x60x90 mm Hmotnosť: 580 g	17250

Nástroj HLS na odstránenie zlúpatel'nej polovodivej vrstvy vn káblov AV6400		Nástroj na odstránenie zlúpatel'nej polovodivej vrstvy vn káblov, napr. DISTRI • Aplikačný rozsah: Ø 16 - 41 mm • Hrúbka polovodivej vrstvy 0 - 2 mm • Súprava obsahuje aj STOP svorku, silikón a plastový kufor	Rozmery:175x65x50 mm mm Hmotnosť:600 g	AV6400
Nástroj UFS na zrážanie hrán primárnej izolácie vn káblov 17240		Nástroj určený na zrážanie hrán primárnej izolácie vn káblov (2 x 45°) • Aplikačný rozsah 15 - 60 mm • Priemer rotácie max.130 mm • Použitie nástroja bez aplikácie silikónovej vazelíny • Včítane ochranného obalu	Rozmery:170x50x90 mm mm Hmotnosť:372 g	17240
Náhradný nôž (do nástroja na zrážanie hrán primárnej izolácie UFS) 17242		Náhradný nôž do nástroja 17240	Hmotnosť:3 g	17242
Svorkové zariadenie pre skrutkové konektory 14-40mm 22013		Nástroj pre uchopenie skrutkových konektorov • Pre uchopenie skrutkových konektorov a ôk s priemerom od 14 do 40mm. • Vhodné pre práce na živých zariadeniach do 1000 V AC	Rozmery:195x65x64 mm Hmotnosť:372 g	22013
Nástroj IMS na odstránenie primárnej izolácie vn káblov AV6310		Univerzálny odizolovací nástroj IMS 20kV • Pre odstránenie primárnej izolácie vn káblov prierezu 25-240mm² • Rúčka je nastaviteľ'ná podľa požadovanej dĺžky odstránenia izolácie • Nevhodné pre práce na živých častiach el. zariadení	Rozmery:330x290x75 mm Hmotnosť:600 g	AV6310
Posuvná rukoväť IMS20kV AV6300		Rukoväť univerzálneho odizolovacieho nástroja IMS 20kV • Pre odstránenie primárnej izolácie vn káblov • Je možné nastaviť požadovanú dĺžku odstránenia primárnej izolácie • Nevhodné pre práce na živých častiach el. zariadení	Rozmery:174x97 mm Hmotnosť:222 g	AV6300

Odizolovávací nástavec 35mm ² AV63035		Vymeniteľný odizolovací nástavec univerzálneho odizolovacieho nástroja IMS 20kV • Vhodný pre prierez 35mm ² 22kV kábla	Rozmery:77xØ46 mm Hmotnosť:94 g	AV63035
Odizolovávací nástavec 70mm ² AV63070		Vymeniteľný odizolovací nástavec univerzálneho odizolovacieho nástroja IMS 20kV • Vhodný pre prierez 70mm ² 22kV kábla	Rozmery:77xØ46 mm Hmotnosť:90 g	AV63070
Odizolovávací nástavec 95mm ² AV63095		Vymeniteľný odizolovací nástavec univerzálneho odizolovacieho nástroja IMS 20kV • Vhodný pre prierez 95mm ² 22kV kábla	Rozmery:77xØ46 mm Hmotnosť:88 g	AV63095
Odizolovávací nástavec 150mm ² AV63150		Vymeniteľný odizolovací nástavec univerzálneho odizolovacieho nástroja IMS 20kV • Vhodný pre prierez 150mm ² 22kV kábla	Rozmery:77xØ46 mm Hmotnosť:80 g	AV63150
Odizolovávací nástavec 240mm ² AV63240		Vymeniteľný odizolovací nástavec univerzálneho odizolovacieho nástroja IMS 20kV • Vhodný pre prierez 240mm ² 22kV kábla	Rozmery:77xØ46 mm Hmotnosť:68 g	AV63240
Nôž náhradný AV6399		Náhradný nôž pre vymeniteľné nástavce univerzálneho odizolovacieho nástroja IMS 20kV AV63XXX	Hmotnosť:2 g	AV6399

Silikónová vazelína AG1013		Silikónová vazelína na mazanie káblov pri odstraňovaní polovodivej vrstvy vn káblov	Obsah:100 ml	AG1013
Náhradný nôž (do orezávača polovodivej vrstvy IT-1000-17-2) EXRM-1606		Náhradný nôž do IT-1000-17-2	Hmotnosť:13 g	EXRM-1606
Vysokotlaková hadica (dĺžka 5m) FH-1630-PIE-SW5		Vysokotlaká hadica 5m • Pripája sa pomocou skrutkových spojov k redukčnému ventilu FH-1630 a rukoväti horáka • Pripojovací závit: R 3/8" ľavý • Vhodná pre štandardné aj piezo rukoväte • Oranžová farba	Dĺžka: 5 m Hmotnosť:900 g	FH-1630-PIE-SW5
Vysokotlaková hadica (dĺžka 10m) FH-1630-PIE-SW10		Vysokotlaká hadica 10m • pripája sa pomocou skrutkových spojov k redukčnému ventilu FH-1630 a rukoväti horáka • Pripojovací závit: R 3/8" ľavý • Vhodná pre štandardné aj piezo rukoväte • Oranžová farba	Dĺžka: 10 m Hmotnosť:1 166 g	FH-1630-PIE-SW10
Bezpečnostný regulátor FH-1630-PIE-LGS		Bezpečnostný regulátor s integrovaným bezpečnostným ventilom • Závit na pripojenie hadice: R 3/8" ľavý • Závit na pripojenie nádoby s plynom: W 21,8 x 1/14" ľavý	Hmotnosť:300 g	FH-1630-PIE-LGS
Bezpečnostná hadicová poistka FH-1630-PIE-CV		Bezpečnostná hadicová poistka je zapojená medzi vysokotlakú hadicu a redukčný ventil • V prípade poruchy hadice, alebo rukoväte horáka odpojí prívod plynu • Pripojovací závit: R 3/8" ľavý	Hmotnosť:1 000 g	FH-1630-PIE-CV

Redukčný ventil FH-1630-PIE-R1		Redukčný ventil je určený na 2kg nádobu s propánom (s ventilom), alebo na 10kg nádobu priamo • Závit na pripojenie hadice R 3/8" ľavý • Závit na pripojenie nádoby s plynom: W 21,8 x 1/14" ľavý	Hmotnosť: 500 g	FH-1630-PIE-R1
Káblový nôž EXRM-0607		Káblový nôž s pevnou čepelou	Dĺžka: 175 mm Hmotnosť: 42 g	EXRM-0607
Káblový nôž EXRM-0947		Káblový nôž pre odstránenie plášt'a káblov s vonkajším priemerom > 20mm	Hmotnosť: 78 g	EXRM-0947
Súprava horákov FH-1630-S-MC 10		Súprava obsahuje: • Horákové nástavce BN 17, BN 28 a BN 38 • Rukoväť horáka FH-1630-S-HSZ • Redukčný ventil FH-1630-PIE-R1 • Bezpečnostnú hadicovú poistku FH-1630-PIE-CV • Vysokotlakovú hadicu 4m FH-1630-PIE-SW5 • Kovový kufrík • Vidlicové kľúče 2ks	Rozmery: 470x210x74 mm Hmotnosť: 4 800 g	FH-1630-S-MC 10
Rukoväť horáka FH-1630-S-HNZ		Rukoväť horáka s držiakom a ovládacím ventilom bez pákového ovládača kľudového a pracovného plameňa • Závit a pripojenie horáka: R 3/8", pravý • Závit na pripojenie hadice: R 3/8", ľavý • Vhodná pre všetky horáky FH-1630-S	Hmotnosť: 400 g	FH-1630-S-HNZ
Rukoväť horáka FH-1630-S-HSZ		Rukoväť horáka s držiakom a ovládacím ventilom s pákovým ovládačom kľudového a pracovného plameňa • Závit a pripojenie horáka: R 3/8", pravý • Závit na pripojenie hadice: R 3/8", ľavý • Vhodná pre všetky horáky FH-1630-S	Hmotnosť: 460 g	FH-1630-S-HSZ

Nástavec FH-1630-S-PN 17		Nástavec vhodný pre rukoväť FH-1630-S • Priemer plameňa 17mm • Spotreba plynu 0,24kg/h	Dĺžka:195 mm Hmotnosť:143 g	FH-1630-S-PN 17
Nástavec FH-1630-S-BN 28		Nástavec vhodný pre rukoväť FH-1630-S • Priemer plameňa 28mm • Spotreba plynu 0,46kg/h	Dĺžka:195 mm Hmotnosť:130 g	FH-1630-S-BN 28
Nástavec FH-1630-S-BN 38		Nástavec vhodný pre rukoväť FH-1630-S • Priemer plameňa 38mm • Spotreba plynu 0,9kg/h	Dĺžka:195 mm Hmotnosť:240 g	FH-1630-S-BN 38
Nástavec FH-1630-S-BN 50		Nástavec vhodný pre rukoväť FH-1630-S • Priemer plameňa 50mm • Spotreba plynu 2,0kg/h	Dĺžka:195 mm Hmotnosť:324 g	FH-1630-S-BN 50
Zostava horáka FH-1630-S-TS1		Zostava horáka FH-1630-S-TS1 sa skladá z: • Rukoväte horáka FH-1630-S-HNZ bez ovládania kľúrového plameňa • 5m dlhej vysokotlakej hadice FH-1630-PIE-SW5 • Horáka FH-1630-S-BN38 • 2ks vidlicových kľúčov	Hmotnosť:1 460 g	FH-1630-S-TS1
Súprava horákov s piezo zapalovaním FH-1630-PIE-MC 10		Súprava obsahuje: • Horákové piezo nástavce BN 18, BN 28 a BN 38 • Rukoväť horáka FH-1630-PIE • Redukčný ventil FH-1630-PIE-R1 • Bezpečnostnú hadicovú poistku FH-1630-PIE-CV • Vysokotlakovú hadicu 4m • Kovový kufrík • Vidlicové kľúče 2ks	Rozmery:450 x 210 x74 mm Hmotnosť:5,0kg	FH-1630-PIE-MC 10

Rukoväť horáka - piezo FH-1630-PIE		Rukoväť horáka s piezoelektrickým zapalovaním a otvorením prívodu plynu len pri stlačení rukoväte • Pripojenie horáka bajonetové zásuvné • Závit na pripojenie hadice: R 3/8", ľavý	Hmotnosť: 950g	FH-1630-PIE
Nástavec pre piezo rukoväť FH-1630-PIE-BN 38		Nástavec vhodný pre rukoväť FH-1630-PIE • Priemer plameňa 38mm • Spotreba plynu 0,9kg/h	Dĺžka:195 mm Hmotnosť:224 g	FH-1630-PIE-BN 38
Nástavec pre piezo rukoväť FH-1630-PIE-BN 50		Nástavec vhodný pre rukoväť FH-1630-PIE • Priemer plameňa 50mm • Spotreba plynu 2,0kg/h	Dĺžka:195 mm Hmotnosť:348 g	FH-1630-PIE-BN 50
Zostava piezo horáka FH-1630-PIE-TS1		Zostava piezo horáka FH-1630-PIE-TS1 sa skladá z: • Rukoväte piezo horáka FH-1630-PIE • vysokotlakej hadice FH-1630-PIE-SW5 - 5m • Piezo horáka FH-1630-PIE-BN38 • Bezpečnostného regulátora s integrovaným bezpečnostným ventilom FH-1630-PIE-LGS	Hmotnosť cca 2,28kg	FH-1630-PIE-TS1
Kevlarový povrázok na odstránenie izolácie EXRM-0764		Kevlarový povrázok na odstránenie izolácie u káblov s polymérovou izoláciou	Dĺžka:2 m Hmotnosť:3 g	EXRM-0764
Presný guľatý pilník 200/3		Jemný guľatý pilník pre ukončenie ľahko zlúpteľnej polovodiavej vrstvy vn káblov	Dĺžka:285 mm Hmotnosť:216 g	286211602035

Nožnice na kábel KR-600		Nožnice s prevodom pre strihanie AL a Cu káblov do 400 mm ² , • Priemer kábla max 52 mm	Hmotnosť: 811 g	KR-600
Nožnice na kábel D-62		Nožnice s prevodom pre strihanie AL a Cu káblov do 500 mm ² • Priemer kábla max 62 mm	Dĺžka: 285 mm Hmotnosť: 890 g	1607062
Kliešte na odstránenie primárnej izolácie KOPI		Kliešte na odstránenie PE/ XLPE izolácie káblov na pozdĺžne a radiálne rezanie s nastaviteľnou hĺbkou rezu • min. Ø jadra 7,5 mm • max. Ø nad izoláciou 43 mm • max. hrúbka izolácie 11 mm	Hmotnosť: 1 400 g	KOPI
Montážny nástroj IT-1000-019		Nástroj na pridržanie skrutkového spojovača pri priťahovaní skrutiek • Rozsah použitia: Ø15 - 60 mm	Dĺžka: 205 mm Hmotnosť: 530 g	IT-1000-019
Montážna pasta EPPA-064-60		Montážna pasta pre inštaláciu tienených RSTI T-pripojovacích systémov pre plynom izolované rozvádzače. • Obsah: 60 g v plastovej tube s u a uzáverom	Hmotnosť: 60 g	EPPA-064-60
Vazelína EPPA-076-5		Fluór silikónová vazelína určená pre montáž odpojiteľných systémov RICS a RCAB • Obsah: 4,5ml	Rozmery: 40 x 85 mm Hmotnosť: 6,6 g	EPPA-076-5

Čistiace utierky EPPA-004		Utierky napustené čistiacim roztokom sa používajú na čistenie a odmasťovanie kovových a polymérových povrchov. • Rozmery v rozvinutom stave 145 x 140 mm	Rozmery: 80 x 60 mm	EPPA-004
Izopropylalkohol		Čistiaca kvapalina na plastové káble	Objem: 1 liter	Izopropylalkohol
Kliešte na papierovú izoláciu vn káblov		Odstránenie papierovne izolácie vn káblov	ks	KPI
Súprava náradia Kufor KONEX		Príprava káblov na montáž kábelových súborov. Súprava v plastovom kufri obsahuje: 17196, 17221, AV6300, AV63035, AV63070, AV63095, AV63150, AV63240, AG1013, 16012, AV3910 + náhradné čepele	• Rozmery: 390 x 340 x 100 mm • Hmotnosť: 2,5 kg	Kufor KONEX

V SR distribuuje:

KONEX elektro, spol. s r.o.

Dopravná 1

040 13 Košice

www.konex.sk

☎: +421 55 6704 210

+421 55 6704 211

dopyty@konex.sk